



## DIS-7SEG

### GIỚI THIỆU

**Màn hình hiển thị LED (DIS-7SEG)** là bộ màn hình hiển thị led 7 đoạn cho phép người dùng tùy chọn cấu hình đọc giá trị cảm biến hoặc hiển thị các thông số thông qua mạng truyền thông Modbus 485.



### TÍNH NĂNG

- 8 ngõ vào đa tính năng cho phép kết nối tối đa 8 cảm biến.
- Hiển thị thông số ra led 7 đoạn (tối đa 8 thông số)
- Hỗ trợ truyền thông Modbus RS485

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Nguồn cấp cho thiết bị	24VAC $\pm$ 10% hoặc 24VDC $\pm$ 5% . Dòng cấp $\geq$ 1A
Ngõ vào đa tính năng	8 ngõ vào đa chức năng cho phép cấu hình: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dòng điện: 0-20mA / 4-20mA</li> <li>• Điện áp: 0-10 VDC / 2 – 10VDC</li> <li>• Thermistor nhiệt độ NTC 10K</li> <li>• Drycontact – Tiếp điểm khô</li> </ul>
Giao tiếp truyền thông	Modbus RTU 485
Giới hạn nhiệt độ hoạt động	từ 0°C tới 50°C
Giới hạn độ ẩm hoạt động	nhỏ hơn 90% và không đọng sương
Môi trường hoạt động	Hoạt động ở nơi khô ráo, thoáng mát không có các tác nhân gây ăn mòn, dễ cháy nổ
Vận chuyển và bảo quản	Bảo quản ở nơi khô thoáng, tránh ẩm. Nhiệt độ bảo quản từ 25°C tới 70°C, độ ẩm 5% đến 95% và không đọng sương
Kích thước ( Dài x Rộng x Cao )	163 x 102 x 50 ( mm )